

# 4X54 W YÜKSEK TAVAN



## Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

<b>Body</b> Gövde	Elektrostatik Boyalı DKP Sac (METAL)
<b>IP Rating</b> IP Sınıfı	IP20
<b>dimension</b> Boyut	1200mmx160mmx62mm
<b>Fire Protection</b> Alev Koruması	650°
<b>Cable Gland</b> Kablo Rakor	-
<b>Cable</b> Kablo	3X0.75MM
<b>RAL Code</b> Ral Kodu	9016
<b>Mounting Type</b> Montaj Tipi	Surface Mounted/Busbar /Sıva Üstü

## Optical Specifications Optik Özellikler

<b>Light Source</b> Işık Kaynağı	2x T5 Floresan
<b>strength</b> Güç	4X54W
<b>LUMEN</b> LUMEN	34.500LM
<b>LM/W</b>	160LM
<b>Reflektör</b>	Tempered Glass / Temperli Cam
<b>CRI</b>	>80
<b>Colour Temperature</b> Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
<b>Beam Angle</b> Işık Açısı	150°

## Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

<b>Input Voltage</b> Giriş Gerilimi	220-260V
<b>Frequency</b> Frekans	50-60 Hz
<b>Class</b> Sınıf	I
<b>System Lifetime</b> Sistem Ömrü	>50.000s
<b>Power Factor</b> Güç Faktörü	>95
<b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
<b>Standards</b> Standartlar	TS 8698 EN 60598-2-1

## Options Opsiyonlar

<b>LİFUD DRIVER</b>	✓
<b>PHILIPS DRIVER</b>	✓
<b>TRIDONIC DRIVER</b>	-
<b>TRIDONIC BALANST</b>	-
<b>1-10V</b>	-
<b>STEP DIM</b>	-
<b>1hour Emergency Kit</b> 1 Saat Acil Kit	✓
<b>3hour Emergency Kit</b> 3 Saat Acil Kit	✓
<b>Electrical Protection</b> Elektriksel Sınıf	-
<b>RADAR SENSOR</b>	-