

20 WATT ECO LED ETANJ ARMATÜR

CM-WPC-ECO-20W



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	600mmx655mmx38mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	2x0.75mm ²
RAL Code Ral Kodu	9010
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	20W
LUMEN LUMEN	1900LM
LM/W	95LM
Diffuser Difüzör	PS Opal Difüzör
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	-
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>30-40.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	TS 8698 EN 60598-2-1

Options

Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	-
CİHAN DRIVER	✓
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
External Sensor Harici Sensör	✓

