

25W OVAL LED GLOP ARMATÜR



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	ABS GÖVDE
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	270mmx650mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	2X0,75
RAL Code Ral Kodu	9016
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	25W
LUMEN LUMEN	2500LM
LM/W	100LM
Diffuser Difüzör	PS Opal
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>20-30.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	TS EN 60598-2-1,TS EN 60598-1 TS EN 5015,TS EN 61000-3-3

Options Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	-
PHILIPS BALANST	-
TRIDONIC BALANST	-
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	-