

40 WATT PRO LED ETANJ ARMATÜR

CM-WPC-PRO-40W



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body Gövde	Polikarbon Ekstrüzyon
FRAME Çerçeve	-
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	1200mmx75mmx35mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG11
Cable Kablo	2x0.75mm ²
RAL Code Ral Kodu	9010
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted /Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	40W
LUMEN LUMEN	4800LM
LM/W	120LM
Diffuser Difüzör	PS OPAL DİFÜZÖR
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	160°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>40-50.000s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	TS 8698 EN 60598-2-1

Options

Opsiyonlar

LİFUD DRIVER	✓
CİHAN DRIVER	✓
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	✓
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	✓
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	✓

