

# 150 W LED PROJKTÖR

## CM-LH-150W



### Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

<b>Body</b> Gövde	<b>ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE</b>
<b>IP Rating</b> IP Sınıfı	<b>IP66</b>
<b>dimension</b> Boyut	<b>320mmx230mmx35mm</b>
<b>Fire Protection</b> Alev Koruması	<b>600°</b>
<b>Cable Gland</b> Kablo Rakor	<b>PG7</b>
<b>Cable</b> Kablo	<b>3X1mm<sup>2</sup></b>
<b>RAL Code</b> Ral Kodu	<b>9005</b>
<b>Mounting Type</b> Montaj Tipi	<b>Pole/Ground Direk / Zemine Montaj</b>

### Optical Specifications

Optik Özellikler

<b>Light Source</b> Işık Kaynağı	<b>SMD LED</b>
<b>strength</b> Güç	<b>150W</b>
<b>LUMEN</b> LUMEN	<b>18.000LM</b>
<b>LM/W</b>	<b>120LM</b>
<b>Diffuser</b> Difüzör	<b>Tempered Glass /Temperli Cam</b>
<b>CRI</b>	<b>&gt;80</b>
<b>Colour Temperature</b> Renk Sıcaklığı	<b>6500K</b>
<b>Beam Angle</b> Işık Açısı	<b>120°</b>

### Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

<b>Input Voltage</b> Giriş Gerilimi	<b>110-265V</b>
<b>Frequency</b> Frekans	<b>50-60 Hz</b>
<b>Class</b> Sınıf	<b>I</b>
<b>System Lifetime</b> Sistem Ömrü	<b>40-50.000/s</b>
<b>Power Factor</b> Güç Faktörü	<b>&gt;0.90</b>
<b>Operating Temperature</b> Çalışma Sıcaklığı	<b>-20°C / +45°C</b>
<b>Standards</b> Standartlar	<b>LM79,LM80</b>

### Options

Opsiyonlar

<b>DALI</b>	<b>-</b>
<b>1-10V</b>	<b>-</b>
<b>STEP DIM</b>	<b>-</b>
<b>1hour Emergency Kit</b> 1 Saat Acil Kit	<b>-</b>
<b>3hour Emergency Kit</b> 3 Saat Acil Kit	<b>-</b>
<b>Electrical Protection</b> Elektriksel Sınıf	<b>-</b>
<b>RADAR SENSOR</b>	<b>-</b>