

160W LED YÜKSEK TAVAN ARMATÜR

CM-SÜ-YT-L160



Mechanical Specifications

Mekanik Özellikler

Body Gövde	Elektrostatik Toz Boya Kaplamalı DKP Sac (METAL)
IP Rating IP Sınıfı	IP65
dimension Boyut	1200mmx160mmx62mm
Fire Protection Alev Koruması	650°
Cable Gland Kablo Rakor	-
Cable Kablo	3X0.75MM
RAL Code Ral Kodu	9006
Mounting Type Montaj Tipi	Surface Mounted/Busbar /Sıva Üstü

Optical Specifications

Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	160W
LUMEN LUMEN	20.000LM
LM/W	125LM
REFLEKTÖR	Tempered Glass /Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	4000K-6500K
Beam Angle Işık Açısı	150°

Electrical Specifications

Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	220-260V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	>50.000/s
Power Factor Güç Faktörü	>95
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	-

Options

Opsiyonlar

LİFUD	<input checked="" type="checkbox"/>
CİHAN DRIVER	<input checked="" type="checkbox"/>
PHILIPS DRIVER	<input type="checkbox"/>
TRIDONIC DRIVER	<input type="checkbox"/>
1-10V	<input type="checkbox"/>
STEP DIM	<input type="checkbox"/>
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	<input checked="" type="checkbox"/>
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	<input checked="" type="checkbox"/>
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	<input type="checkbox"/>
RADAR SENSOR	<input type="checkbox"/>

