

300 W LED PROJKTÖR

CM-LH-300W



Mechanical Specifications Mekanik Özellikler

Body Gövde	ALÜMİNYUM ENJEKSİYON GÖVDE
IP Rating IP Sınıfı	IP66
dimension Boyut	420mmx305mmx41mm
Fire Protection Alev Koruması	600°
Cable Gland Kablo Rakor	PG7
Cable Kablo	3X1mm'2
RAL Code Ral Kodu	9005
Mounting Type Montaj Tipi	Pole/Ground Direk / Zemine Montaj

Optical Specifications Optik Özellikler

Light Source Işık Kaynağı	SMD LED
strength Güç	300W
LUMEN LUMEN	36.000LM
LM/W	120LM
Diffuser Difüzör	Tempered Glass /Temperli Cam
CRI	>80
Colour Temperature Renk Sıcaklığı	6500K
Beam Angle Işık Açısı	120°

Electrical Specifications Elektriksel Özellikler

Input Voltage Giriş Gerilimi	110-265V
Frequency Frekans	50-60 Hz
Class Sınıf	I
System Lifetime Sistem Ömrü	40-50.000/s
Power Factor Güç Faktörü	>0.90
Operating Temperature Çalışma Sıcaklığı	-20°C / +45°C
Standards Standartlar	LM79,LM80

Options Opsiyonlar

DALI	-
1-10V	-
STEP DIM	-
1hour Emergency Kit 1 Saat Acil Kit	-
3hour Emergency Kit 3 Saat Acil Kit	-
Electrical Protection Elektriksel Sınıf	-
RADAR SENSOR	-

